

OMINO HELI PLUS

Многофункциональная петля, соединяющая 3 анкерные точки в одну петлю.

Дополнительно встроено стропо с маленьким амортизатором для предотвращения последствий небольших рывков (не использовать при остановках падения-это не страховочное оборудование).

Алюминиевое кольцо для привязывания верёвок.

Особенно подходит для спасательных операций на вертолёте. Максимальная рабочая нагрузка: 300 Kg.

Доступно в двух вариантах:

- 214301 с 1 карабином ref. 0995

- 214302 со всеми карабинами

CE EN 354



Основная точка прикрепления, усилена дополнительным протектором (27 mm).

214302 OMINO HELI PLUS (с карабинами)

Маркировка, включающая индивидуальный номер изделия.

Hercules ref.0995
Алюминиевый сплав
Нагрузка при закрытой защёлке: 35 kN
Раскрытие: 23 mm

Основной шов
Разрывная нагрузка >22 kN

Индикатор срыва
Разрушается при 4 kN

Амортизатор для маленьких рывков.
(Не для остановки падения).

XL 3Lock ref.136503
Алюминиевый сплав
Нагрузка при закрытой защёлке: 28 kN
Раскрытие: 24 mm

Алюминиевое кольцо для привязывания верёвок.

Фиксирующая резинка

Соединительный стропо (общая длина, включая карабин 110 cm).

Прочная полиамидная стропа, шириной 21 mm

Q.ty 2pcs
3Lock ref.138103
Алюминиевый сплав
Нагрузка при закрытой защёлке: 32 kN
Раскрытие: 18 mm

214301 OMINO HELI PLUS (с одним карабином)

