ANSVAR

Foretaket C.A.M.P. SpA, eller forhandleren, er ikke ansvarlig for noen type skader, også dødelige, som skyldes feil bruk eller bruk av et C.A.M.P. produktet som har blitt endret, fjernet eller ansvarlig for å forstå og følge instruksjonene for en riktig og sikker bruk av produktene som er levert av eller via C.A.M.P. SpA, kun bruke dem til aktivitetene produktene er laget for, og ta alle sikkerhetsforbehold. For produkter brukes må man vurdere hvordan en eventuell redningsaksjon kan utføres på en sikker og effektiv måte. Du er personlig ansvarlig for egne handlinger og avgjørelser. Hvis du ikke kan ta ansvaret for risikoene, må du ikke bruke produktet.

3 ÅRS GARANTI

Produktet har en 3 års garanti fra kjøpedato mot materiell- eller fabrikasjonsfeil. Garantien dekker ikke: normal slitasje, endringer eller fornyelser, dårlig oppbevaring, korrosjon, skader som skyldes uhell/misbruk/feil bruk, reparasjoner som ikke er utført av oss.

SPESIFIKK INFORMASJON

BRUK

Bruksområde

Bolter er forankringspunkter som skal festes i berggrekker for å hindre fall under fjellklatring. Bolterne i henhold skal brukes på harde steinarter (granitt, skifer m.m.); bolterne som ikke er herdet, skal brukes på mykere steinarter (kalksten m.m.); vi viser til **tabell A.**

Bruk

Innsettingen av en bolt skal gjøre med hammer (**fig. 1**). Boltens bestandighet mot slag avhenger av steintype, formen og størrelsen på sprekken, og erfaringen og ekspertisen til klatreren som står inn bolten. Boltens brudd- og motstandsstyrke minsker over tid etter at den er plassert. Boltens motstandsstyrke varierer sterkt i trekkretningen (**fig. 2**).

Når en ny bolt testes ut på best mulig måte iht. standarden EN 569, vil minsteverdien for brudd være den du finner i **tabell B.** Denne testen tillater en også å differensiere bolter som skal benyttes i prosjekter (P) og sikkerhetsbolter (S) – vi viser til **tabell A og B**. Uttrekking av en bolt gjøres med kloen på en steinklatrerhammer (**fig. 3**) eller vha. en kjetting.

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

Eggen på stålbolter som ikke er herdet, må rettes ut med hammeren uten at det dermed lages brister i metallet. Ikke bruk en slipeskive ettersom en slik oppvarming av metallet medfører dets mekaniske egenskaper blir endret. Bruk utelukkende, elastiske ovyl. Den et brukes for å slipe bolten, skal du kun bruke fil. Boltene trenger ingen spesialbeskyttelse under transport.

PERIODISK INSPEKSJON

Brukerens skjebne, ansvar og fortsatt effektivitet og holdbarhet av utstyret. Foruten vanlig visuell kontroll før, under og etter hver bruk, skal dette produktet sjekkes av en kompetent person minst en gang hver 12 måneder; typogiere dersom det benyttes av flere personer eller med bruk som stiltet spesielt på utstyret. Datoregistreringen for førstegangsbruk og all påfølgende inspeksjon skal gjøres på et livslistskort for produktet; opphever dokumentasjonen for kontroll og referanse under hele produktets levetid. Fjerne aldri eller manipulere merkingen på produktet. Ta produktet ut av bruk dersom man ikke kjenner til hvilke livslistoisten utgjør dersom produktet ikke lenger er leselig. Hvis en av feilene oppgitt nedenfor oppstår, må ikke produktet brukes:

• korrosjon som endrer overflatestrukturen på stålet alvorlig (som ikke går bort når man gnir lett stålet med sandpapir)

• Forekomst av sprekker

• permanent deformering av bolter i herdet stål (se **tabell A**)

Dersom produktet eller en av dets komponenter viser tegn til slitasje eller defekter, skal det skiftes ut før det fortsette levetid er over, også i tvilstilfeller. Viktig: en fargeendring kan bety kjemisk forvanskning. Dekene i silikonsystemet kan skades under fall, og må uansett kontrolleres for produkt brukes igjen. Et produkt som er involvert i et alvorlig fall må skiftes ut etter som det kan ha blitt påført usynlige strukturskader.

LEVETID

Hvis det ikke finnes årsaker som tilsier at produktet ikke må brukes, har produktet en ubegrenset levetid. Dette på betingelse av at det utføres jevnlige kontroller hver 12. måned fra første gang produktet tas i bruk, og at kontrollresultatene registreres på produktkortet. Følgende faktorer kan allerede i redusere produktets levetid: hyppig bruk, skader på dekene, ketthet med kjemiske stoffer, høye temperaturer, skjærer, hutt, kraftige støt, fell hvis og oppbevaring. Kontakt C.A.M.P. SpA eller forhandleren hvis du er i tvil om produktet er sikkert.

TRANSPORT

Beskytt produktet mot de ovennevnte risikoene.

POLSKI

INFORMACJE OGÓLNE

Grupa C.A.M.P. wychodzi naprzeciw potrzebom alpinistów i wspinaczy lekkimi i innowacyjnymi produktami. Zostały one zaprojektowane, wyprodukowane i sprzedane przy zastosowaniu certyfikowanych systemu jakości, co pozwala zaoferować produkt bezpieczny i niezawodny. Niniejsza instrukcja służy do dostarczania informacji na temat prawidłowego użytkowania produktu przez cały okres jego trwałości. **Niniejsza instrukcję należy przeczytać ze zrozumieniem i stosować się do wszystkich przedstawionych w niej zaleceń; zachować instrukcję na potrzeby przyszłych konsultacji.** W przypadku zgubienia instrukcji, można ją pobrać ze strony **www.camp.it.** Dekkarac zgodności WE można pobrać z tej samej strony. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcję użytkowania w języku kraju, w którym wyrób jest sprzedawany.

ZASTOSOWANIE

Tego sprzętu mogą korzystać wyłącznie osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie kompetencje lub też osoby znajdujące się pod nadzorem osób przeszkolonych i posiadających odpowiednie kompetencje. Niniejszy produkt został zaprojektowany jako maszna techik wspinaczkowych, alpinistycznych ani jakiegokolwiek innego związanego z nimi sportu: aby móc korzystać z tego sprzętu, należy wcześniej odpowiednio się przeszkolić. Wspinacza, oraz wszelkie inne osoby, do których używania może być użyty ten produkt, są potencjalnie narażone na ryzyko. Nieprawidłowy wybór lub użycie, brak lub też nieprawidłowa konserwacja wyrobu, mogą spowodować uszkodzenia, powalne obrażenia lub śmierć. Pod względem zdrowotnym użytkownik musi być zdolny do kontrolowania swojego bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach zagrożenia. Wyrobu nie należy używać wyłącznie w opisany poniżej sposób; wyrobu nie wolno w żaden sposób modyfikować. Należy z niego korzystać w połączeniu z innymi artykułami o odpowiedniej charakterystyce oraz w zgodzie z normami europejskimi (EN), biorąc pod uwagę ograniczenia jakimi obarczona jest każda pojedyncza część wyposażenia. W niniejszej instrukcji przedstawiono wybrane, zalecane najprawdopodobniej zastosowania, ale istnieje wiele innych możliwych przykładów błędnego użycia, których wymienienie lub przewidzenie nie jest możliwe. W miare możliwości sprzet ten powinien być uważany za zwodniki. Jeżeli ze sprzętu korzysta kilka osób, wszyscy użytkownicy powinni mieć dostęp do niniejszej instrukcji i wszyscy powinni przestrzegać opisanych w niej zasad.

KONSERWACJA

Czyszczenie części wykonanych z tkaniny i plastiku: myć tylko miękką wodą z dodatkiem neutralnego mydła (temperatura maksymalna 30°C) i pozostawić do swobodnego wyschnięcia, z dala od źródeł ciepła. *Czyszczenie części wykonanych z metalu:* myć przy użyciu gorącej wody i wszystkich. *Dezynfekcja:* opis procedur dostępny jest na stronie **www.camp.it**. *Temperatura* przechowywać w temperaturze poniżej 80°C, aby zachowane zostały skuteczność działania i bezpieczeństwo wyrobu. *Czynniki chemiczne:* wyrzucić wyrób w przypadku kontaktu z reagentami chemicznymi, rozpuszczalnikami lub paliwami, które mogłyby zmienić charakterystykę wyrobu. *Brud niemożliwy do usunięcia:* niemożliwe do usunięcia plamy niewiadomego pochodzenia należy traktować jako zanieczyszczenia chemiczne: w razie obecności takich zanieczyszczeń wyrób należy wyrzucić.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać rozpakowany produkt w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła, dużej wilgotności, ostrych przedmiotów lub krawędzi, substancji żrących oraz innych możliwych źródeł uszkodzeń. Nie narażać produktu na działanie czynników atmosferycznych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Spółka C.A.M.P. SpA, lub dystrybutor, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub śmierć spowodowane nieprawidłowym użyciem lub modyfikacjami wprowadzonymi do wyrobu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie stosowanie się do instrukcji na temat prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wszelkich wyrobów dostarczonych przez lub poprzez firmę C.A.M.P. SpA oraz za korzystanie z nich wyłącznie do celów, do których zostały przeznaczone, jak również za stosowanie wszystkich procedur bezpieczeństwa. Przed użyciem sprzętu, należy oprocawać sposób, w jaki w przypadku zagrożenia może zostać skutecznie i bezpiecznie przeprowadzona akcja ratunkowa. Są Państwo osobiście odpowiedzialni za swe działania i decyzje: jeśli nie są Państwo w stanie poradzić sobie ze związanym z tym ryzykiem i niebezpieczeństwem, nie powinni Państwo korzystać z tego sprzętu.

TRZYLETNIA GWARANCJA

Okres gwarancyjny niniejszego wyrobu wynosi 3 lata począwszy od daty dokonania zakupu, i dotyczy wad materiałów lub wad fabrycznych. Gwarancja nie obejmuje: normalnego zużycia, modyfikacji lub przemian, niepravidłowego przechowywania, korozji, uszkodzeń spowodowanych wypadkami lub zaniedbaniem oraz użyciem, do którego wyrób nie został przeznaczony.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zakres stosowania

Haki są to elementy kotwiczące przeznaczone do zamocowania w szczelinach skalnych w celu ochrony przed upadkiem i wysokości podczas wspinaczki alpinistycznej. Haki ze stali hartowanej przeznaczone są do skał twardych (granitów, łupków itp.), haki ze stali niehartowanej – do skał miękkich (wapieni itp.): patrz **tabela A oraz B**.

Zastosowanie

Hak wprowadza się do skały za pomocą młotka (**fig. 1**). Jego wytrzymałość na zerwanie zależy od rodzaju skały, kształtu i wielkości pęknięcia oraz doświadczenia i umiejętności alpinisty, który umieszcza hak. Obciążenie niszczące i wytrzymałość haka zmniejszają się po umieszczeniu wraz z upływem czasu. Wytrzymałość haka różni się znacznie w zależności od kierunku naprężenia (**fig. 2**).

Po nowego haka, testowanego w sposób optymalny zgodnie z normą EN 569, minimalna wartość wytrzymałości na zerwanie podana jest w **tabeli B**. Test ten pozwala również na rozróżnienie haków przeznaczonych do wspinaczki (P) od haków bezpieczeństwa (S): Patrz **tabela A i B**. Haki wyjmuje się tworząc dźwignię za pomocą młotka skalnego (**fig. 3**) lub za pomocą łańcucha.

KONTROLA I KONSERWACJA

Ostrze haków ze stali niehartowanej należy prostować młotkiem, unikając pęknięć w metalu. Do ostrzenia haków nie wolno używać tarczy szlifierskiej, ponieważ nagrzewający się metal zmienia swoje właściwości mechaniczne (twardość, odporność na zerwanie, odporność na zmęczenie). W razie potrzeby do ostrzenia używać zwykłego pilnika. Haki nie wymagają specjalnego zabezpieczenia podczas transportu.

KONTROLE OKRESOWE

Bezpieczeństwo użytkownika zależy od ciągłej sprawności i trwałości urządzenia. Oprócz normalnej kontroli wzrokowej przeprowadzanej przed, w trakcie i po każdym użyciu, produkt ten powinien być sprawdzany przez wykwalifikowaną osobę co najmniej raz na 12 miesięcy, należy rozważyć zwiększenie częstotliwości kontroli, jeżeli urządzenie używane jest przez więcej niż jedną osobę lub jeśli jest używane w sposób intensywny. Date pierwszego użycia i daty wszystkich wykonanych kontroli należy zapisywać na karcie życia produktu; dokumentacje należy zachować przez cały okres użytkowania produktu na potrzeby kontroli i późniejszej konsultacji. Nie usuwać ani modyfikować oznaczeń produktu. Wycofać produkt z eksploatacji, jeżeli nie można odtworzyć jego całej historii użytkowania i/lub jeśli oznaczenia stały się nieczytelne. W przypadku którejś z poniższych wad, produkt nie nadaje się do dalszego użytku:

• korozja powodująca silne zmiany na powierzchni stali (które nie znikają przy lekkim potarciu papierem ściernym)

• występowanie pęknięć

• trwałe odkształcenia haków ze stali hartowanej (patrz **tabela A**)

W razie obecności wad lub śladów zużycia produktu lub któregokolwiek z jego komponentów, także w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, produkt należy wymienić, nawet jeżeli nie wydaje się przekroczony okres jego użytkowania. Uwaga: zmiana koloru może wskazywać na zanieczyszczenie chemiczne. Kaski z elementów wchodzących w skład systemu zabezpieczającego może ulec uszkodzeniu podczas upadku i z tego względu muszą być zawsze skontrolowany przed ponownym użyciem. Każdy produkt, który uczestniczył w ciężkim odpadnięciu, musi być wymieniony z uwagi na możliwość wystąpienia strukturalnych uszkodzeń nawet, jeśli nie widać ich z zewnątrz.

OKRES ZYWOTNOŚCI

Okres żywotności wyrobu jest nieograniczony, jeśli nie pojawiają się przyczyny powodujące wyłączenie go z użytku i pod warunkiem przeprowadzania okresowych kontroli co 12 miesięcy i zapisywania ich wyników w karcie użytkowania. Należy zwrócić uwagę, że następujące czynniki mogą spowodować skrócenie okresu żywotności wyrobu: intensywna eksploatacja, uszkodzenia taśmy, korozja, kontakt z substancjami chemicznymi, wysokie temperatury, ostre krawędzie, silne uderzenia, błędy w sposobie użytkowania i zalecanej konserwacji. W przypadku wątpliwości, czy produkt nadal zapewnia niezbędne bezpieczeństwo, należy skontaktować się z firmą C.A.M.P. SpA lub dystrybutorem.

TRANSPORT

Chronić wyrób przed wyżej wymienionymi czynnikami.

ČEŠTINA

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Společnost C.A.M.P. dodává lehké a inovativní výrobky pro potřeby horolezců. Jsou to výrobky spolehlivé a bezpečné, protože jsou testované a vyráběné v rámci certifikovaného systému jakosti. Účelem tohoto návodu je poskytnout informace o správném používání výrobku po celou dobu jeho životnosti. **Tento návod si přečtěte pozorně, ho přísně ho dodržujte a uschovejte si ho.** V případě ztráty lze návod stáhnout z webových stránek **www.camp.it**. Prohlášení o shodě EU lze stáhnout z těchto stránek. Prodejce musí poskytnout návod k použití výrobku v jazyce země, ve které se bude výrobek prodávat.

ÚČEL

Toto příslušenství musí používat pouze osoby kompetentní a proškolené, nebo pod dohledem osob proškolených a kompetentních. Tento výrobek není navržen pro použití v technikách lezení, alpinismu, lezení na ledovci, ani o jakékoliv jiné příbuzné aktivitě: naplnění možného účelu je nutné předem absolvovat příslušný výcvik. Lezení a každá jiná činnost, pro kterou může být tento výrobek použit, je potenciálně nebezpečná. Nesprávná volba nebo použití nesprávná či údržba výrobku může způsobit poškození, vážná zranění nebo smrt. Uživatel musí být po zdravotní způsobilý, schopen dbát na vlastní bezpečnost a zvládat nouzové situace. Výrobek smí být používán jen způsobem níže popsaným a nesmí být modifikován. Může být použit v kombinaci s jinými artikly vhodných vlastností a souladu s evropskými předpisy (EN) jež pamatují na omezení všech jednotlivých dílů ve výbavě. V těchto pokynech jsou zastoupeny některé z příkladů nevhodného použití, ale existuje mnoho dalších příkladů chybného použití jež nelze vyjmenovat, nebo si představit. Pokud jej používá více než jedna osoba, musí být tyto pokyny k dispozici a musí je dodržovat každý uživatel.

ÚDRŽBA

Čištění textilních a plastických částí: umývejte výhradně sladkou vodou s neutrálním množstvím přípravkem (maximální teplota 30°C) a vysušte přirozeným způsobem vzdáleně od přímých tepelných zdrojů. *Čištění kovových částí:* omyjte sladkou vodou a vysušte. *Hygienické ošetření:* postupy jsou k dispozici na webových stránkách **www.camp.it**. *Teplota:* výrobek udržujte v teplotě nižší než 80°C k zachování jeho charakteristik a bezpečnosti. *Chemické látky:* likvidujte výrobek v případě kontaktu s chemickými látkami, rozpouštědly nebo palivy, které mohou způsobit zhoršení jeho vlastností. *Neodstranitelné nečistoty:* skvrny neznámého původu, které nelze odstranit, jsou považovány za chemické znečištění a mají za následek vyřazení produktu.

SKLADOVÁNÍ

Rozbalený výrobek skladujte na suchém, chladném a větraném místě, vzdálený od světla a zdrojů tepla, zvýšené vlhkosti, hran ostrých předmětů, látek způsobujících korozi, nebo jakoukoliv možnost poškození. Nenechávejte výrobek vystaven povětrnostním vlivům.

ODPOVĚDNOST

Společnost C.A.M.P. SpA, nebo distributor, neplňují žádnou odpovědnost za škody, zranění nebo úmrtí, způsobenou nesprávným používáním výrobku, nebo z případě modifikovaného výrobku. Je odpovědností uživatele pochopit a dodržovat pokyny řádného a bezpečného používání každého výrobku dodaného firmou C.A.M.P. SpA, nebo jejím prostřednictvím a používat jej k činnostem, ke kterým byl vyroben použitím všech bezpečnostních prostředků. Před použitím výbavy zvažte účinný způsob záchrany v nouzovém případě. Jste osobně odpovědní za vaši činnost a rozhodnutí: nejste-li schopni přijmout všechna rizika z nich pocházející, nepoužívejte.

TŘÍLETÁ ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka na všechny materiálové nebo výrobní vady od data nákupu. Záruka nepokrývá: běžné opotřebení, změny v úpravě, nesprávné skladování, korozi, škody v důsledku nehod, nedbalosti a použití, pro které tento výrobek není určen.

SPECIFICKÉ INFORMACE

NÁVOD K POUŽITÍ

Oblast použití

Skoby jsou kotvy určené k upevnění ve štěrbinách skály a slouží pro ochranu před pády a výšky při horolezectví a alpinismu. Skoby z kalené oceli jsou určeny pro tvrdé horniny (žula, břidlice apod.), zatímco nekalené jsou určeny pro měkké horniny (vápenec, atd.): viz **tabulku A**.

Použití

Vložení horolezecké skoby se provádí kladivem (**obr. 1**). Její odolnost proti roztržení závisí na povaze horniny, tvaru a velikosti štěrbiny, a také na technice a zkušenostech horolezce, který umístuje skobu. Mez roztržení a odolnost skoby klesají v průběhu času po umístění. Odolnost skoby se mění v závislosti na směru působení zatěžovací síly: viz **tabulku B** (**obr.2**).

V případě že je nová skoba testována optimálním způsobem v souladu s normou EN 569, minimální hodnota mez roztržení je uvedena v **tabulce B**. Tento testování umožňuje také rozlišovat skoby určené k použití pro účely bezpečnostních skob (S): viz **tabulky A a B**. Vytmutí skoby se provádí pákou přes ramenu páky pomocí kladiva (**obr. 3**) nebo řetězu.

KONTROLA A ÚDRŽBA

Ostří skob z nekalené oceli může být vyrovnáno kladivem, a to tak, aby v kovu nevznikly praskliny. Ostří skob nesmí být broušeno brusným kotoučem, neboť by se tím změnily vlastnosti (tvrdost, odolnost proti roztržení, pružnost, atd.). Pro ostření použijte pouze pilník. Skoby nevyžadují během přepravy žádné speciální ochranu.

PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA

Bezpečnost uživatele závisí na průběžné využitelnosti a životnosti vybavení. Kromě běžné vizuální kontroly prováděné před, během a po každém použití musí být tento výrobek prohlédnut kompetentní osobou s minimální frekvencí jedenkrát za 12 měsíců; zvažte zvýšení frekvence kontrol, pokud je výrobek používán intenzivně nebo jej používá více osob. Záznam data prvního použití a všech vykonaných prohlídek musí být proveden na listu životnosti produktu; tyto záznamy uschovejte po celou dobu životnosti výrobku pro účely kontrol a budoucí konzultace. Neodstraňujte označení produktu ani do něj nezasahujte. Vyřaďte výrobek z provozu, pokud nelze zajistit jeho historii anebo pokud označení již nejsou čitelná. Pokud objevíte na výrobku některou z následujících vad, potom jej musíte přestat používat:

• korozi podstatně zhoršující povrchový stav oceli (nezmizí po lehkém odření brusným papírem)

• přítomnost otvorů

• trvalá deformace pro skoby z kalené oceli (viz **tabulku A**)

Pokud zjistí nebo některá jeho součást jeví známky opotřebení nebo závad, musí být vyměněno i přes možnost, že nedosáhlo konce životnosti, a to i přes případě pochybností. Upozornění: změna barvy může být známkou chemické kontaminace. Každý prvek, který je součástí bezpečnostního systému, musí být vyměněn během pádu, proto musí být vždy před použitím přezkoušen. Každý výrobek musí být po vážném pádu vyměněn, mohlo by dojít k neviditelnému poškození.

ŽIVOTNOST

Životnost výrobku je neomezená, pokud nenastanou okolnosti které by poškodily výrobek natolik že bude potřeba ho vyřadit z provozu a pokud se budou provádět pravidelné kontroly každých 12 měsíců ode dne prvního použití. Uvedte výsledek kontroly do provozního listu výrobku. Faktory snižující životnost výrobku: časté používání; poškození části výrobku, kontakt s chemickými látkami, zvýšená teplota, podření, zářezy, silné údery, nesprávné použití a údržba. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce nebo dodavatele pro bezpečnost, kontaktujte společnost C.A.M.P. SpA nebo distributora.

PŘEPRAVA

Výrobek chraňte před výše uvedeným nebezpečím.

SLOVENSKI

SPLOŠNE INFORMACIJE

Skupina C.A.M.P. izpolnjuje zahteve pohodnikov in plezalcev z lahkimi in inovativnimi izdelki. Izdelke načrtujemo, testiramo in proizvajamo v skladu s certificiranim sistemom kontrole kakovosti, s čimer zagotavljamo varne in zanesljive izdelke. Namen tega priročnika je namenjen vsemu seznanjanju o uporabi izdelka prek njegove celotne življenjske dobe. **Ta navodila si preberite, upoštevajte in jih shranite, da jih boste lahko lahko kasneje uporabili.** Če jih izgubite, jih lahko snamete s spletnega mesta **www.camp.it**. Izjavo EU o skladnosti je mogoče prenesti s te spletne strani. Prepodajalec je dolžan izročiti navodila za uporabo v jeziku države, v kateri se izdelek prodaja.

UPORABA

To opremo smejo uporabljati le izurjene in usposobljene osebe ali osebe pod nadzorom izurjenih in usposobljenih oseb. Izdelek navodil se ne bosite naučili plezalnega, alpinizma ali drugih športov, pri katerih se uporablja ta izdelek: pred uporabo boste morali biti ustrezno usposobljeni. Plezanje in druge dejavnosti, pri katerih je ta izdelek mogoče uporabiti, so potencialno nevarne. Nepravilna izbira ali uporaba izdelka ali pomanjkanje vzdrževanje lahko izvorov poškodbe, resne nesreče ali smrti. Uporabnik mora biti zdrav in sposoben spoprijeti se izredne razmere. Izdelka ne smete uporabljati na noben način, ki ni opisan v nadaljevanju. Izdelka se ne sme spreminjati. Ta oprema je namenjena uporabi z drugimi izdelki veljá, da morajo ti imeti ustrezne lastnosti in biti v skladu z ustreznimi evropskimi standardi (EN), pri čemer je treba upoštevati omejitve vsakega posameznega opreme. V teh navodilih so navedeni le nekateri primeri nepravilne uporabe. Primerov napačne uporabe je veliko, zato jih ni mogoče vse našteti ali predvideti. Če izdelek uporablja več oseb, morajo biti te izdelek pripada eni sami osebi. V primeru, da opremo uporablja več oseb, morajo biti ta navodila na razpolago vsem uporabnikom, sledijo pa jih morajo strogo upoštevati.

VZDRŽEVANJE

Čiščenje tekstilnih in plastičnih delov: Operite izključno z mehko vodo in nevtralnim milom (s temperaturo največ 30°C). Osušite naravno, ne izpostavljajte neposrednim virom toplote. *Čiščenje kovinskih delov:* Operite z mehko vodo in osušite. *Sanifikacija:* postopki so na voljo na spletnem mestu **www.camp.it.** *Temperatura:* Izdelka ne izpostavljajte temperaturi nad 80°C. To bi lahko zmanjšalo njegovo učinkovitost in varnost med uporabo. *Kemične snovi:* Izdelek zavrzite, če pride v stik s kemičnimi reagenti, topili in gorivi, ki bi lahko spremenili njegove lastnosti. *Trdovratna umazanija:* madeži neznanega izvora, ki jih ni mogoče odstraniti, se štejejo za kemično onesnaženje, ki ima za posledico izločitev izdelka.

HRAMBA

Izdelek brez embalaže hranite v svežem, suhem in prezračevanem prostoru, daleč od svetlobe in virov toplote, visoke stopnje vlažnosti, dalec od robov ali ostrih predmetov, korozivnih snovi in vseh drugih možnih povzročiteljev poškodb. Izdelka ne puščajte izpostavljenega atmosferskim vplivom.

ODGOVORNOST

Podjetje C.A.M.P. SpA oziroma distributer ne nosita prevzema odgovornosti za poškodbe, rane ali smrt zaradi nepravilne uporabe izdelka ali zaradi predelave izdelka. Uporabnikova odgovornost je, da razume in upošteva navodila za pravilno in varno uporabo vsakega izdelka, ki je bil dobavljen od podjetja C.A.M.P. SpA ali prek njega; da ga uporablja zgolj za dejavnosti, za katere je bil izdelan; in da izvaja vse varnostne postopke. Pred uporabo opreme premislite, kako bi v primeru nevarnosti izpeljali varno in učinkovito reševanje. Osebno ste odgovorni za svoja dejanja in odločitve: ne uporabljajte te opreme, če niste sposobni sprejeti s tem povezanih nevarnosti.

GARANCIJA 3 LETA

Za izdelek ima 3 letno garancijo od datuma nakupa, ki velja za vse napake materiala ali izdelave. H garancij ne spadajo: obicajna obraba, modifikacije in predelave, nepravilno shranjevanje, korozija, poškodbe zaradi nezgod in malomarnosti ter načini uporabe, za katere ta izdelek ni namenjen.

SPECIFIČNE INFORMACIJE

NAVODILA ZA UPORABO

Področja uporabe

Klini so pritrditvene točke za sidranje, ki se vgrevajo v skalo med plezanjem in alpinizma pritrdilo v skalne razpoke za varovanje pred padci z višine. Klini iz kaljenega jekla se uporabljajo za trde skale (granit, skrilavec, itd.), klini iz mehkega jekla pa za mehke kamnine: **tabelo A**.

Uporaba

Skalni klin se zabije v skalo s kladivom (**sl. 1**). Njegova odpornost proti izpuljitvi je odvisna od lastnosti skale, od oblike in velikosti razpoke ter od izkušenosti in izvedenosti alpinista, ki klin namesti. Zlomna sila in odpornost klina se zmanjšujeta s časom, ki preteče od namestitve. Odpornost klina je bistveno odvisna od smeri vleke (**sl. 2**).

Ce je nov klin testiran na optimalni način in v skladu s standardom EN 569, je minimalna zlomna sila navedena v **tabeli B**. Ta test omogoča tudi razlikovanje med klini, ki so namenjeni napredovanju (P), in varnostnimi klini (S): glej **tabelo A in B**. Izvlek klina se opravi s skalnim kladivom, ki se uporablja kot vzvod (**sl. 3**), ali s pomočjo verige.

PREVERJANJE IN VZDRŽEVANJE

Stebło nekaljenih jeklenih klinov je treba poravnati s kladivom, ne da bi nastale razpoke v kovini. Klina se ne sme brusiti, ker segrevanje kovine spremeni njegove mehanske karakteristike (trdoto, odpornost proti zlomu, prožnost itd.). Za ostrenje uporabite izključno pilnik. Klini ne potrebujejo posebne zaščite med transportom.

REDNO VZDRŽEVANJE

Varnost uporabnikov je odvisna od stalne učinkovitosti in trajnosti opreme. Poleg običajnega vizualnega pregleda, ki se opravi pred vsako uporabo, med njo in po njej, mora ta izdelek strokovno pregledati pristojna oseba vsaj na vsakih 12 mesecev. Razmislite o povečanju pogostosti pregledov v primeru večjega števila oseb ali intenzivne uporabe. Datum prve uporabe in vseh nadaljnjih pregledov mora biti zabeležen na kontrolnem listu izdelka: to povzadnjih pregledov in dokumentacijo je treba hraniti skozi celotno življenjsko dobo izdelka. Ne odstranjujte ali spreminjajte oznak na izdelku. Izdelek zavrzite, če ni mogoče ugotoviti njegove celotne zgodovine uporabe ali pa so oznake postale nečitljive. Če je ugotovljena katera izmed naslednjih pomanjkljivosti, izdelka ne smete več uporabljati:

• korozija, ki resno poškoduje površinsko plast jekla (ne izgine po lahnem drgnjenju s steklenim papirjem)

• prisotnost razpok

• trajna deformacija za kline iz kaljenega jekla (glej **tabelo A**)

Če se na izdelku ali na kakšnem izmed njegovih delov vidijo znaki obrabe ali pomanjkljivosti, jih je treba zamenjati še preden določen pričakovane življenjske dobe, tudi če gre zgolj za sum. Opozorilo: Sprememba barve je lahko znak kemičnega onesnaženja. Vsak del sistema, ki je del varovalnega sistema, je treba zamenjati po padcu oz. ga je treba vseliej pregledati pred ponovno uporabo, saj bi lahko prišlo do neviditelnih poškodb.

ŽIVOTNOST

Življenjska doba je neomejena, če ni prišlo do vzroknov za njegovo neustreznost in pod pogojem, da se od datuma prve uporabe vsaj enkrat na vsakih 12 mesecev opravi pregled in se rezultati pregledov vpišejo v dnevnik uporabe izdelka. Naslednji dejavniki pa lahko dobo uporabnosti proizvoda skrajšajo: intenzivna uporaba, poškodbe sestavnih delov proizvoda, stik s kemičnimi snovmi, visoke temperature, ostri robovi, močni udarci, neupoštevanje navodil o uporabi in hrambi. Če sumite, da proizvod ne zagotavlja več potrebne varnosti, se posvetujte s podjetjem C.A.M.P. SpA ali distributerjem.

TRANSPORT

Izdelek zavarujte pred zgoraj navedenimi nevarnostmi.

РУССКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа компаний C.A.M.P. удовлетворяет потребности альпинистов и скалолазов своими легковесными и инновационными продуктами. Они разработаны, испытаны и изготовлены в сертифицированной системе качества, гарантирующей надежную и безопасную продукцию. Настоящая инструкция предназначена для ознакомления с использованием изделия в течение всего срока его службы. **Прочитайте, пожалуйста, строго следуйте и сохраните эту инструкцию.** Если вы потеряли инструкцию, вы можете скачать их с веб-сайта **www.camp-russia.ru.** Сертификаты соответствия стандартам ЕС можно также скачать на этом сайте. При покупке продавец должен предоставить инструкции по эксплуатации на языке страны, в которой продукт продается.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данное оборудование должно использоваться только обученными и компетентными людьми, или же людьми, находящимися под наблюдением обученного и компетентного лица. Это устройство не научит вас альпинизму, скалолазанию и какой-либо другой подобной деятельности: вы должны получить квалифицированные инструкции перед использованием данного изделия. Альпинизм и любые другие виды деятельности, связанные с использованием данного оборудования опасны по своей природе. Последствиями неверного выбора, неправильного использования или плохого обслуживания оборудования могут стать причинение ущерба, серьезные травмы или смерть. Пользователь должен быть с медицинской точки зрения способен контролировать свою собственную безопасность и способен реагировать на ситуации опасности. Изделие должно использоваться только в соответствии с инструкцией изготовителя и никакие изменения в этой инструкции не могут быть сделаны. Изделие может быть использовано в комбинации с другими продуктами, имеющими соответствующие спецификации и соответствующими EN (ГОСТ) стандартами, с учетом ограничений каждого из изделий по отдельности. Данная инструкция описывает некоторые из наиболее распространенных данного изделия. Обратите внимание, что невозможно показать или представить все возможные варианты неправильного использования оборудования. Если устройство используется несколькими людьми, все они должны получить инструкции по эксплуатации на языке страны, в которой продукт продается.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка текстильных и пластиковых деталей: промыть в чистой воде с нейтральным моющим средством (макс. температура воды 30°C) и высушить естественным путем, вдали от прямых источников тепла. *Очистка металлических деталей:* промыть в чистой воде. Для получения информации о дезинфекции посетите наш сайт **www.camp.it.** *Температура:* Не подвергайте изделие воздействию температур выше 80°C, чтобы не повлиять на его характеристики. *Химическое воздействие:* немедленно выведите изделие из эксплуатации, если оно будет контактировать с химическими веществами (растворителями или топливом, что могло повлиять на его характеристики. *Грязь, которую невозможно удалить:* пятна неизвестного происхождения, которые невозможно удалить, следует рассматривать как химическое загрязнение и, следовательно, требует утилизации изделия.

ХРАНЕНИЕ

Храните оборудование (следует не упаковочном (в распакованном виде) в прохладном и хорошо проветриваемом, сухом, темном месте; вдали от источников света, источников тепла, высокой влажности, острых кромок и коррозионно-опасных веществ, а также других возможных причин повреждения или износа. Не оставляйте изделие на улице.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Компания C.A.M.P. SpA или дистрибьютор не несет никакой ответственности за причинение ущерба, травмы или смерть в результате неправильного использования или изменений (самостоятельной модификации) продукции компании C.A.M.P.. Обязанностью самого пользователя всегда является понимание и соблюдение инструкции по правильному и безопасному использованию любого из продуктов компании C.A.M.P. SpA; использование этого продукта только по его прямому назначению для целей, для которых он предназначен; исполнение всех надлежащих процедур безопасности. Перед использованием оборудования вы должны сами предпринять все необходимые шаги для ознакомления с методами спасения при возникновении чрезвычайной ситуации. Вы лично принимаете на себя все риски и несете ответственность за свои действия и решения; если вы не способны или не можете принять на себя эти риски и ответственность – не используйте данное оборудование.

3 ГОДА ГАРАНТИИ

Этот продукт имеет гарантию от любого дефекта материалов или производства в течение 3 лет с даты покупки. Гарантия не распространяется на: нормальный износ; модификации или изменения; неправильное хранение; коррозию; ущерб в результате несчастного случая или небрежности; использование не по назначению.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения

Скальные крюки предназначены для вбивания в трещины горных скал для защиты от падения с высоты при альпинистских восхождениях. Закаленные крюки используются в твёрдых породах (гранит, сланец и т.д.), крючья из более мягкой стали используются в мягких породах (известняк): смотрите **таблицу A**.

Использование

Крюк устанавливается с помощью молотка (**рис.1**). Прочность крюка зависит от типа скальной породы, формы и размера трещины, а так же от опыта человека, устанавливающего крюк. После установки, с течением времени, прочность и надёжность крюка снижается. Прочность крюка различна в зависимости от направления нагрузки (**рис.2**). Минимальная прочность крюка на разрыв при испытаниях по стандарту EN 569, показана в таблице **B**. Этот тест включает разные типы крючьев для: альпинизма (P) и для страховки (S): **таблицы A и B**. Извлечение крюка производится с помощью молотка (**рис.3**) или цепи.

ПРОВЕРКА И УХОД

Тело мягких крючьев следует выпрямлять молотком, избегая образования трещин в стали. Не используйте шлифовальный круг, поскольку может изменить свойства высокие температуры, чтобы изменить механические характеристики стали. Если заточка необходима, используйте напильником. При транспортировке, скальные крючья особой упаковки не требуют.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Безопасность пользователя зависит от работоспособности и прочности оборудования. В доб

ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI

C.A.M.P. dà una risposta ai bisogni degli alpinisti e degli arrampicatori con dei prodotti leggeri e innovativi. Sono progettati, testati e fabbricati all'interno di un sistema qualità certificato, per offrirvi un prodotto affidabile e sicuro. Le presenti istruzioni sono destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: **leggete, comprendete, rispettate rigorosamente e conservate queste istruzioni**. In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito **www.camp.it**. La dichiarazione di conformità UE è scaricabile da questo sito. Il rivenditore deve fornire il manuale istruzioni nella lingua del paese in cui il prodotto è venduto.

UTILIZZO

Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti oppure sotto la supervisione di persone addestrate e competenti. Con queste istruzioni non apprenderete le tecniche dell'arrampicata, dell'alpinismo o di qualsiasi altra attività associata: dovete aver ricevuto una formazione adeguata prima di utilizzare questo equipaggiamento. Arrampicare, e ogni altra attività per la quale questo prodotto può essere usato, è potenzialmente pericoloso. Un'incorretta scelta o utilizzo, oppure un'incorretta manutenzione del prodotto può causare danni, gravi ferite o morte. L'utilizzatore deve essere rimediabilmente esperto e in grado di controllare la sua sicurezza e gestire le situazioni di emergenza. Il prodotto deve essere usato solo come di seguito descritto e non deve essere modificato. Deve essere usato in abbinamento ad altri articoli con caratteristiche adatte ed in accordo alle normative europee (EN), considerando i limiti di ogni singolo pezzo di equipaggiamento. In queste istruzioni sono rappresentati alcuni esempi di utilizzo improprio, ma esistono molti altri esempi di applicazioni sbagliate che è impossibile elencare o immaginare. Se possibile questo prodotto deve essere considerato come personale. In caso di utilizzo da parte di più persone, queste istruzioni devono essere messe a disposizione e rispettate da ogni utilizzatore.

MANUTENZIONE

Pulizia delle parti tessili e plastiche: lavare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura massima di 30°C) e lasciare asciugare in modo naturale, lontano da fonti dirette di calore. *Pulizia delle parti metalliche*: lavare con acqua dolce ed asciugare. *Sanificazione*: le procedure sono disponibili sul sito **www.camp.it**. *Temperatura*: mantenere questo prodotto al di sotto di 80°C per non pregiudicare le prestazioni e la sicurezza del prodotto. *Agenti chimici*: buttare il prodotto in caso di contatto con reagenti chimici, solventi o carburanti, che potrebbero alterare le caratteristiche del prodotto. *Spore non rimovibili*: macchie di non nota origine non rimovibili sono da considerarsi contaminazione chimica e conseguente sostituzione del prodotto.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano dalla luce e da fonti di calore, alta umidità, bordi od oggetti acuminati, sostanze corrosive o ogni altra possibile causa di danno o deterioramento. Non lasciare il prodotto esposto agli agenti atmosferici

RESPONSABILITÀ

La società C.A.M.P. SpA, o il distributore, non accetteranno alcuna responsabilità per danni, ferite o morte causate da un utilizzo improprio o da un prodotto C.A.M.P. modificato. È responsabilità dell'utilizzatore capire e seguire le istruzioni per il corretto e sicuro utilizzo di ogni prodotto fornito da o attraverso C.A.M.P. SpA, usarlo solo per le attività per cui è stato realizzato e applicare tutte le procedure di sicurezza. Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, considerate come un eventuale salvataggio in caso di emergenza possa essere eseguito in sicurezza ed in modo efficiente. Siete personalmente responsabili delle vostre azioni e decisioni: se non siete in grado di assumervi i rischi che ne derivano, non utilizzate questa attrezzatura.

GARANZIA 3 ANNI

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del materiale o di fabbricazione. Non sono coperti dalla garanzia: l'usura normale, le modifiche o il ritocchi, la cattiva conservazione, la corrosione, i danni dovuti agli incidenti e alle negligenze, gli utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

ISTRUZIONI D'USO

Campo di applicazione

I chiodi sono degli ancoraggi destinati a essere fissati nelle fessure di roccia per proteggere dalle cadute dall'alto nella pratica dell'arrampicata e dell'alpinismo. I chiodi in acciaio temprato sono destinati alle rocce dure (granito, calcite, ecc), i chiodi non temprati sono destinati alle rocce tenere (calcare, ecc.): vedi **tabella A**.

Uso

L'inserimento di un chiodo da roccia viene fatto tramite un martello (**Fig.1**). La sua resistenza allo strappo dipende dalla natura della roccia, dalla forma e dalle dimensioni della fessura, dall'esperienza e dalla perizia dell'alpinista che piazza il chiodo. Il carico di rottura e la resistenza del chiodo diminuiscono nel tempo dopo il piazzamento. La resistenza del chiodo varia in modo determinante in base alla direzione di trazione (**Fig.2**).

Quando un chiodo nuovo è testato nel modo ottimale in accordo con la normativa EN 569, il valore minimo di rottura è indicato nella **tabella B**. Questo test è effettuato con un chiodo di differenziare i chiodi destinati alla progressione (P) dai chiodi di sicurezza (S): vedi **tabella A e B**. L'estrazione di un chiodo avviene tramite il braccio di leva con un martello da roccia (**Fig.3**) o tramite una catena.

CONTROLLO E MANUTENZIONE

La lama del chiodo in acciaio non temprato deve essere raddrizzata col martello senza creare fessure nel metallo. Il chiodo non deve essere molato perché il riscaldamento del metallo cambia le sue caratteristiche meccaniche (resistenza alla rottura, elasticità, ecc.). In caso di affilatura, utilizzare semplicemente una lima. I chiodi non richiedono particolari protezioni durante il trasporto.

ISPEZIONE PERIODICA

La sicurezza degli utilizzatori dipende dalla continua efficienza e durabilità dell'equipaggiamento. Oltre al normale controllo visivo effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere ispezionato da una persona competente con frequenza minima di una volta ogni 12 mesi; considerare di aumentare la frequenza delle ispezioni in caso di utilizzo da parte di più persone o di utilizzo usurante. La registrazione della data di ogni ispezione, utilizzo e di tutte le ispezioni eseguite deve essere effettuata sulla scheda di vita del prodotto: vedere la documentazione per il controllo e per riferimenti durante tutta la vita del prodotto. Non eliminare o manomettere le marcature del prodotto. Mettere il prodotto fuori servizio appena non possiede più le sue completa storia e/o se le marcature non risultano leggibili.

In caso di uno dei seguenti difetti il prodotto deve essere messo fuori servizio:

- corrosione che altera gravemente la resistenza dell'acciaio (non sparisce dopo un leggero sfregamento con carta vetrata)
- presenza di crepe
- deformazione permanente per i chiodi in acciaio temprato (vedi **tabella A**)

Se il prodotto o uno dei componenti è caduto (anche se non visibile il difetto), deve essere sostituito anche prima della fine della durata di vita prevista, anche solo in caso di dubbio. Attenzione: una caduta può causare dei colore può essere indice di contaminazione chimica. Ogni elemento che fa parte del sistema di sicurezza può essere danneggiato da una caduta e deve dunque sempre essere esaminato prima di essere riutilizzato. Ogni prodotto coinvolto in una grave caduta deve essere sostituito, in quanto può aver subito dei danni strutturali non visibili ad occhio nudo.

DURATA DI VITA

La durata di vita del prodotto è illimitata, in assenza di cause che lo mettano fuori uso e a condizione di effettuare controlli periodici almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e di registrare i risultati nella scheda di vita del prodotto. I seguenti fattori possono però ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso, danni a componenti del prodotto, contatto con sostanze chimiche, temperature elevate, abrasioni, tagli, urti violenti, errori nell'uso e nella conservazione raccomandati. Nel dubbio che il prodotto non offra più la necessaria sicurezza, contattare la società C.A.M.P. SpA o il distributore.

TRASPORTO

Proteggere il prodotto da rischi sopraelencati.

ENGLISH

GENERAL INFORMATION

C.A.M.P. meets the needs of mountaineers and climbers with light and innovative products. These are designed, tested and manufactured to a certified quality system, ensuring reliable and safe products. These instructions inform you about the correct use throughout the life of the product: **read, understand, strictly respect and keep these instructions.** If lost, you can download the instructions from the web site **www.camp.it**. The EU declaration of conformity can be also downloaded from our site. The retailer must provide the instruction manual in the language of the country where the product is to be sold.

USE

This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the direct supervision of a trained and competent person. This notice will not teach you the techniques for climbing, alpinism or any other associated activity: you must have received qualified instruction before using this product. Climbing, and any other activity for which these products may be used, is inherently dangerous. The consequences of incorrect selection, misuse or poor maintenance of equipment could result in damage, serious injury or death. The user must be medically fit and capable to control his own security and any possible emergency situation. The product should be used as instructed and no alterations should be made to it. It may be used in conjunction with any appropriate items of suitable specification and in accordance with the EN standards, with due consideration to the limitations of each individual piece of equipment. This leaflet shows examples of improper utilizations of this product. Note that it is impossible to show or imagine all improper utilizations and that this product should be used only in the way specified by the manufacturer in this leaflet. If possible this product should be treated as personal. If used by multiple individuals, these instructions must be available for consultation and must be respected by all users.

MAINTENANCE

Cleaning of the textile and plastic parts: rinse in clean water and neutral soap (max temperature 30°C) and dry naturally away from direct heat. *Cleaning of the metallic parts:* rinse in clean water and dry. *Sanitization:* the procedures are available on the website **www.camp.it.** *Temperature:* Always keep this product below 80°C so as not to affect the performance of the product. *Chemical agents:* discard the product from service if it comes into contact with chemical reagents, solvents or fuels which could affect the performance of the product. *Not removable spores:* not removable stains of unknown origin that cannot be removed should be considered chemical contamination and therefore require that the product be disposed of.

STORAGE

Store unpacked in a cool, dry and well-ventilated, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosives or other possible causes of damage. Do not leave the product exposed to the weather.

RESPONSIBILITY

The company C.A.M.P. SpA, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or death resulting from misuse of or from modifications to a C.A.M.P. branded product. It is the user's responsibility at all times to ensure that he/she understands the correct and safe use of any equipment supplied by or from C.A.M.P. SpA, that he/she uses it only for the purposes for which it is designed and that he/she practices all proper safety procedures. Before using the equipment, take any necessary steps to familiarise yourself with rescue techniques should an emergency occur. You personally assume all the risks and responsibilities for your actions and decisions: if you are not able or not in a position to assume these, do not use this equipment.

3 YEAR WARRANTY

This product is warranted against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase date. Limitations of warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion, damage due to accidents or negligence, use for which this product is not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION

INSTRUCTIONS FOR USE

Summary

Pitons are anchors designed to be hammered into rock cracks in order to protect the users against falls from height during the practice of climbing and mountaineering. The heat-treated pitons are designed for hard rocks (granite, schist, etc.), the softer steel pitons are designed for soft rocks (limestone): see **table A.**

Use

Placement of a piton is made by means of a hamer (**Fig.1**). The product strength depends on the type of rock, on the shape and dimension of the crack, on the experience of the person that places the piton. The breaking strength and the resistance of the piton decrease after placement, as time passes. Resistance of the piton varies significantly with the direction of pull (**Fig.2**). When a new piton is tested according to the Standard EN 569, the minimum breaking strength is shown in **table B**. This test covers different exposure pitons (P) and safety pitons (S): **table A and B**. Extraction of a piton is made by means of a hamer (**Fig.3**) or a chain.

CHECKING AND MAINTENANCE

The blade of softer pitons should be straightened with a hammer avoiding the creation of cracks in the steel. Do not use a grinding wheel, which can generate temperatures high enough to change the mechanical characteristics of the structure. If sharpening is necessary, use a file. Pitons do not require particular attention during transportation.

PERIODIC INSPECTION

The safety of users depends upon the continued efficiency and durability of the equipment. In addition to normal visual inspection prior to, during, and after use, this product should be inspected by a competent person at least once every 12 months. This frequency should be increased if the equipment is used by multiple individuals or if subject to particularly harsh wear. The date of first use and of all inspections must be recorded on the product's lifesheet. Keep all inspection and reference documentation for the entire life of the product. Do not remove or tamper with the product labeling. Remove the product from service if its entire history is unknown and/or if the records are illegible. In case of one of the following defects are present, the product should be removed from service immediately:

- deep corrosion that seriously alters the steel surface (which does not disappear after a light rubbing with emery paper)
- cracks
- permanent deformation of the heat-treated pitons (see **table A**)

If the component or one of its parts shows signs of wear or defects, it must be replaced, even before the end of its expected lifetime. Attention: colors change can indicate chemical contamination. A part that has been subjected to a fall must be replaced even if there is no visible damage. Each product in the safety system can be damaged during a fall and must be always inspected before use it again. Do not continue to use a product after a major fall because a damage may have occurred, even no external signs are visible.

LIFETIME

The lifetime of the product is unlimited, unless any defect appears and provided that periodic inspections are made at least once every 12 months from the date the product is first used and the results are recorded in the life sheet of the product. The following factors can reduce the lifetime of the product: intense use, damage to components of the product, contact with chemical substances, high temperatures, tears and abrasions, violent impacts, failure to maintain as recommended. When suspect that the product is no more safety and reliable, contact C.A.M.P. SpA or the distributor.

TRANSPORTATION

Protect the product from risks such as those detailed above.

FRANÇAIS

INFORMATIONS GENERALES

C.A.M.P. apporte une réponse à tous les besoins des alpinistes et grimpeurs avec des produits légers et novateurs. Ils sont conçus, testés et fabriqués selon un système qualité certifié pour vous apporter un matériel fiable et performant. Ce présent notice est destinée à vous informer sur la bonne utilisation pour toute la durée de vie de votre matériel: **lisez, comprenez, respectez rigoureusement et conservez cette notice**. En cas de perte, la notice est téléchargeable sur le site **www.camp.it**. La déclaration de conformité UE est aussi téléchargeable sur ce site. Le revendeur doit fournir la notice d'information dans la langue du pays de vente du produit.

UTILISATION

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes entraînées et compétentes ou bien sous la surveillance de personnes entraînées et compétentes. Cette notice ne vous apprendra pas les techniques de l'escalade, de l'alpinisme, ou de toute autre activité associée: vous devez avoir reçu une formation adéquate avant d'utiliser ce produit. Pratiquer toute autre activité pour laquelle cet article puisse être utilisé, est dangereux en soi. Un mauvais choix, une utilisation incorrecte ou un mauvais entretien de ce produit, peuvent provoquer des dommages, des blessures graves ou la mort. L'utilisateur doit être médicalement apte et capable de maîtriser sa sécurité et toute situation d'urgence. Ce produit doit être utilisé comme indiqué dans cette notice et ne doit en aucun cas être modifié. Il doit être utilisé avec d'autres articles ayant des caractéristiques complémentaires en accord avec les normes européennes (EN) et tenir compte des limites de chaque élément. Cette notice contient des illustrations incorrectes sont indiquées dans cette notice mais il est impossible d'énumérer ou même d'imaginer toutes les utilisations incorrectes. Ce produit doit être utilisé par une seule personne, en cas d'utilisation par plusieurs personnes, ces instructions doivent être mises à disposition et respectées par chaque utilisateur.

ENTRETIEN

Nettoyage des parties textiles et plastiques: Laver exclusivement avec de l'eau et du savon neutre (température maximum de 30°C) et laisser sécher naturellement loin des sources de chaleur directe. *Nettoyage des parties en métal:* Laver à l'eau claire et essuyer. *Sanitarisation:* les procédures sont disponibles sur le site **www.camp.it**. *Température:* Ne pas exposer ce produit en dessous de 80°C. En cas contraire, les caractéristiques du matériel pourraient être altérées. *Agents chimiques:* Mettez le produit au rebut en cas de contact avec des réactifs chimiques, solvants ou carburants qui pourraient altérer les caractéristiques du produit. *Saissure non éliminable:* les taches d'origine inconnue qui ne peuvent pas être éliminées sont à considérer comme une contamination chimique et le produit doit être mis au rebut.

STOCKAGE

Conserver le produit non emballé dans un endroit sec et ventilé, loin de la lumière et de sources de chaleur, de bords ou d'objets coupants, de substances corrosives et de toute autre cause possible de dommage ou détérioration. Ne pas laisser le produit exposé aux agents atmosphériques.

RESPONSABILITÉ

La société C.A.M.P. SpA ou le distributeur, décline toute responsabilité en cas de dommage, de blessure ou de décès provoqués par une mauvaise utilisation ou par un produit à marque C.A.M.P. modifié. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de bien comprendre et suivre les instructions de cette notice pour une utilisation correcte et sûre de chaque produit fourni par ou par l'intermédiaire de C.A.M.P. SpA, de l'utiliser seulement pour les activités pour lesquelles il a été réalisé et d'appliquer toutes les procédures de sécurité. Avant l'utilisation de l'équipement, prenez toutes les dispositions pour que la mise en œuvre d'un sauvetage soit sauvetage. Vous êtes personnellement responsables de vos actes et de vos décisions: si vous n'êtes pas en mesure d'assumer les risques qui en découlent, n'utilisez pas cet équipement.

GARANTIE 3 ANS

Ce produit est garanti pendant 3 ans à compter de la date d'achat, pour tout défaut de matière ou de fabrication. Ne sont pas couverts par la garantie: l'usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, la corrosion, les dommages dus aux accidents et aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Champ d'application

Les pitons sont des amarrages destinés à être fixés dans des fissures de rocher afin de protéger des chutes de hauteur pour la pratique de l'escalade et de l'alpinisme. Les pitons en acier trempé sont destinés aux roches dures (granite, schiste, etc), les piton non trempés sont destinés aux roches tendres (calcaire, etc) : voir **tableau A.**

Utilisation

La mise en place d'un piton se fait au moyen d'un marteau (**Fig.1**). Sa résistance à l'arrachement dépend de la nature de la roche, de la forme et des dimensions de la fissure, de l'expérience et du degré d'expertise du grimpeur qui place le piton. La charge à la rupture et à la résistance du piton diminuent avec le temps lorsqu'il est en place. La résistance d'un piton varie de façon importante suivant la direction de la traction (**Fig.2**). Lorsqu'un piton neuf est testé de façon optimale suivant la norme EN 569, la valeur minimale de rupture est indiquée dans le **tableau B**. Ce test permet aussi de différencier les pitons destinés à la progression (P) des pitons de sécurité (S) : voir **tableau A et B**. L'arrachement d'un piton se fait par bras de levier avec un marteau (**Fig.3**) ou avec une chaînette.

CONTRÔLE ET ENTRETIEN

La lame des pitons non trempé doit être détordue au marteau sans générer de fissure dans le métal. Le piton ne doit pas être meulé car l'échauffement du métal change ses caractéristiques mécaniques (dureté, résistance à la rupture, élasticité, etc). En cas de nécessité d'affûtage, utiliser simplement une lime à main. Les pitons ne demandent pas de protection particulière pour le transport.

CONTRÔLE PÉRIODIQUE

La sécurité de l'utilisateur est liée au maintien de l'efficacité et à la résistance de l'équipement. En plus de l'inspection visuelle normale effectuée avant, pendant et après chaque utilisation, ce produit doit être inspecté par une personne compétente avec une fréquence minimale de une fois tous les 12 mois. Envisager d'augmenter la fréquence des inspections en cas d'utilisation par plusieurs personnes ou d'utilisation intensive. L'enregistrement de la date de première utilisation et de toutes les inspections effectuées doit être effectué sur la fiche de vie du produit. Conservez toute la documentation de contrôle et pour référence pendant toute la durée de vie du produit. Ne pas supprimer ou altérer les marquages du produit. Mettre le produit au rebut si son historique complet ne peut être connu et/ou si les marquages ne sont pas lisibles.Si un des défauts suivants apparaît, le produit doit être mis au rebut :

- corrosion affectant gravement l'état de surface de l'acier (ne disparaît pas après un ponçage manuel léger au papier de verre)
- présence de fissures
- déformation permanente pour les pitons en acier trempé (voir **tableau A**)

Si le produit ou l'un de ses composants présente des signes d'usure ou des défauts, il doit être remplacé même avant la fin de sa durée de vie prévue, même si ce n'est qu'en cas de doute. Attention : un changement de couleur peut indiquer une contamination chimique. Chaque élément faisant partie du système de sécurité peut être abîmé durant une chute et il doit donc toujours être examiné avant d'être réutilisé. Tout produit, ayant subi une chute importante, doit être mis au rebut car il peut avoir subi des dommages invisibles à l'œil nu.

DURÉE DE VIE

La durée de vie du produit est illimitée, en l'absence de causes de mise au rebut et à condition d'effectuer les contrôles périodiques, au moins une fois tous les 12 mois à compter de la date de la première utilisation du produit, et de consigner les résultats dans la fiche de vie du produit. Les facteurs suivants font exception et peuvent réduire la durée de vie du produit: utilisation intense, dommages causés à des composants du produit, contact avec des substances chimiques, températures élevées, abrasions, coupures, chocs violents, mauvaises utilisations et conservation. En cas de doute quant à la sécurité offerte par ce produit, contacter la société C.A.M.P. SpA ou le distributeur.

TRANSPORT

Protéger le produit des risques énoncés ci-dessus.

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

C.A.M.P. antwortet den Bedürfnissen von Alpinisten und Kletterern mit leichten und innovativen Produkten. Um die Zuverlässigkeit und Sicherheit dieser Produkte zu gewährleisten, werden sie während ihrer Entwicklung, Prüfungs- und Herstellungsphase einer zertifizierten Qualitätskontrolle unterzogen. Diese Gebrauchsanweisung enthält alle Informationen über die korrekte Anwendung des Produkts für seine gesamte Lebensdauer: **Es gilt sie zu lesen, zu verstehen, strikt zu beachten und aufzubewahren**. Im Falle von Verlust kann die Gebrauchsanweisung unter **www.camp.it** heruntergeladen werden. Die europäische Konformitätserklärung kann von dieser Internetseite heruntergeladen werden. Der Wiederverkäufer muss die Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Sprache des Landes zur Verfügung stellen, in dem das Produkt verkauft wird.

VERWENDUNG

Diese Ausrüstung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser Personen verwendet werden. Diese Gebrauchsanweisung bietet nicht zum Erlernen der Techniken des Kletterns, des Bergsteigens oder damit verbundener Tätigkeiten: Bevor Sie diese Ausrüstung verwenden, müssen Sie eine entsprechende Ausbildung erhalten haben. Klettern oder jede andere Aktivität, für die dieses Produkt verwendet werden kann, ist potenziell gefährlich, auch bei sachgemäßer Anwendung. Verwendung oder eine unsachgemäße Wartung der Produkte kann Schäden verursachen, die zu schweren Verletzungen oder zu tödlichen Unfällen führen können. Der Benutzer muss körperlich und mental fähig sein, sich um seine eigene Sicherheit zu kümmern und in Notsituationen sachgemäß zu handeln. Das Produkt darf ausschließlich wie nachstehend beschrieben benutzt und nicht abgeändert werden. Es darf nur zusammen mit anderen, den europäischen Normen (EN) entsprechenden Vorrichtungen verwendet werden, wobei auf den beschränkten Anwendungsbereich jedes einzelnen Teils zu achten ist. In dieser Gebrauchsanweisung sind einige Beispiele der falschen Anwendung dargestellt, aber die Missbrauchsmöglichkeiten sind so zahlreich, dass sie in ihrer Gesamtheit nicht aufgezeigt bzw. aufgezählt werden können. Dieses Produkt sollte ausschließlich zum persönlichen Gebrauch bestimmt werden. Sollten mehrere Personen diese Gebrauchsanweisung benutzen, muss sie jedem Benutzer zur Verfügung gestellt werden und muss von jedem Benutzer unbedingt befolgt werden.

WARTUNG

Reinigung der Textil- und Plastikteile: Spülen Sie die Einzelteile nur mit weichem Wasser und Neutralseife. Verwenden Sie eine maximale Wassertemperatur von 30°C und lassen Sie die Materialien auf natürliche Weise, fern von direkter Wärmequelle, trocknen. *Reinigung der Metallteile:* Spülen Sie die Teile nur in reinem Wasser und trocknen Sie sie ab. *Reinigung und Desinfektion:* Für die Vorgangsweise siehe auf der Website **www.camp.it.** *Temperatur:* Damit die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit dieses Produktes nicht beeinträchtigt werden, sollte es Temperaturen über 80°C nicht ausgesetzt werden. Chemische *Substanzen:* Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr, wenn es mit chemischen Substanzen, Lösungsmitteln oder Kraftstoffen in Berührung gekommen ist, die die Eigenschaften des Produktes beeinträchtigen können. *Nicht entfernbarer Schmutz:* Flecken unbekannter Herkunft, die nicht entfernt werden können, sind als chemische Verunreinigung zu betrachten und setzen eine Entsorgung des Produkts voraus.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt unverpackt an einem kühlen und belüfteten, trockenen und dunklen Ort auf, fernab von Wärmequellen, hoher Feuchtigkeit, Kanten, spitzen Gegenständen, Korrosionsmitteln oder anderen möglichen Schadensquellen. Das Produkt keinen Witterungseinflüssen aussetzen.

VERANTWORTUNG

Das Unternehmen C.A.M.P. SpA und die Wiederverkäufer haften nicht für Schäden, Verletzungen oder tödliche Unfälle, die auf unsachgemäße Anwendung oder auf die Verwendung von abgeänderten Produkten der Marke C.A.M.P. zurückzuführen sind. Es obliegt der Verantwortung des Benutzers, sich anhand der Gebrauchsanweisung mit den Produkten von C.A.M.P. SpA vertraut zu machen und sich zu vergewissern, dass das Produkt nur für denjenigen Zweck verwendet wird und alle Sicherheitsanweisungen getroffen worden sind. Bevor Sie diese Ausrüstung verwenden, müssen Sie erwägen, wie eine eventuelle Rettungsaktion im Notfall in aller Sicherheit und mit größter Wirksamkeit durchgeführt werden kann. Sie sind persönlich für Ihre Handlungen und Entscheidungen verantwortlich. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die daraus entstehenden Risiken zu tragen, sollten Sie diese Ausrüstungsgegenstände nicht benützen.

DREI JAHRE GARANTIE

Auf alle Material- und Fabrikationsfehler gibt es bei diesem Produkt eine Garantie von drei Jahren ab Kaufdatum. Ausgenommen von der Garantie sind: der normale Verschleiß, Abänderungen oder Nachbesserungen, Korrosionserscheinungen, Schäden aufgrund von Unfällen oder Nachlässigkeit sowie der Gebrauch des Produktes für nicht vorgesehene Einsatzbereiche.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

Anwendungsbereich

Felshaken müssen mit einem Hammer in Risse geschlagen werden, um die Sturzhöhe beim Klettern und Bergsteigen zu verringen. Die gehärteten Haken sind für harten Fels (Granit, Schiefer usw.), die weicheren Stahlhaken sind für weichen Fels (Kalkstein) gesprägt: s. **Tabelle A.**

Verwendung

Ein Felshaken muß mit einem Hammer platziert werden (**Abb.1**). Die Haltekraft vom Produkt hängt von dem Felstyp, von der Form und den Maßen des Risses, von der Erfahrung der Person, die den Haken ansetzt, ab. Die Bruchsicherheit und die Widerstandsfähigkeit vom Haken nehmen nach dem Einsetzen mit der Zeit ab. Die Widerstandsfähigkeit vom Haken ändert sich nach der Richtung der Belastung (**Abb.2**). Wenn ein neuer Haken geprüft wird gemäß der Norm EN569, wird die Mindestbruchsicherheit in **Tabelle B** angegeben. Der Test erlaubt die Unterscheidung zwischen Progressionshaken (P) und Sicherheitshaken: **Tabelle A und B**. Der Haken kann mit einem Hammer (**Abb.3**) oder einer Kette aus dem Fels herausgezogen werden.

KONTROLLE UND WARTUNG

Die Klinge von den weicheren Haken sollte mit einem Hammer geradegemacht werden, ohne Risse am Stahl zu verursachen. Gebrauchen Sie keine Schleifscheibe, Sie würden hohe Temperaturen hervorbringen, die die mechanischen Eigenschaften des Produktes ändern könnten. Wenn nötig, verwenden Sie eine Feile. Haken verlangen keine besondere Aufmerksamkeit beim Transport.

PERIODISCHE ÜBERPRÜFUNG

Die Sicherheit der Benutzer hängt von der uneingeschränkten Wirkungskraft und Haltbarkeit der Ausrüstung ab. Neben der normalen Sichtprüfung vor, während und nach jeder Verwendung muss dieses Produkt mindestens einmal alle 12 Monate von einer sachkundigen Person überprüft werden; bei Verwendung durch mehrere Personen oder bei starker Beanspruchung sollten häufigere Überprüfungen in Betracht gezogen werden. Das Datum des Erststeinsatzes und aller durchgeführten Überprüfungen muss auf dem Produktidentblatt vermerkt werden. Bewahren Sie sämtliche Kontrolle und Einsichtnahme während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufbewahren. Die Kennzeichnungen auf dem Produkt nicht entfernen noch verändern. Das Produkt aus Betrieb nehmen, wenn seine vollständige Geschichte nicht bekannt ist und/oder wenn die Kennzeichnungen nicht lesbar sind. Sollte einer der nachstehenden Defekte festgestellt werden, darf das Produkt nicht verwendet werden:

- Korrosion, die den Oberflächenzustand des Stahls gravierend verändert (und die auch nach leichtem Reiben mit Schmirgelpapier nicht verschwindet)
- Risse
- Permanente Verformung des gehärteten Hakens (s. **Tabelle A**)

Weist das Produkt oder einer seiner Bestandteile Verschleißerscheinungen oder Mängel auf, so ist es auch vor Ablauf seiner voraussichtlichen Lebensdauer zu ersetzen, und sei es nur im Zweifelsfall. *Achtung:* Eine Farbveränderung kann auf eine chemische Verunreinigung hinweisen. Jeder durch einen Absturz beanspruchte Bestandteil des Sicherungssystems kann Schäden aufweisen und muss vor dem nächsten Gebrauch geprüft werden. Nach einem starken Fangstoß darf das Produkt nicht mehr benutzt werden, da dadurch innere, mit dem bloßen Auge nicht erkennbare Schäden entstanden sein können, die seine Festigkeit und Funktionsfähigkeit vermindert haben.

LEBENSDAUER

Die Lebensdauer des Produkts ist unbegrenzt, sofern keine Umstände auftreten, die es außer Betrieb setzen und sofern zumindest einmal pro Jahr ab seinem Ersteinsatzdatum regelmäßige Kontrollen durchgeführt und die Ergebnisse in das Produktidentblatt eingetragen werden. Die folgenden Faktoren verringern die Lebensdauer des Produktes: intensiver Gebrauch, Beschädigung eines oder mehrerer Produktbestandteile, Berührung mit chemischen Substanzen, hohe Temperaturen, unsachgemäße Verwendung und Lagerung, starke Stürze, Abrieb und Schnitte. Falls Sie vermuten, dass das Produkt nicht mehr sicher und zuverlässig ist, setzen Sie Sich in Verbindung mit C.A.M.P. SpA oder Ihrem Wiederverkäufer.

TRANSPORT

Das Produkt vor den oben erwähnten Risiken schützen.

ESPAÑOL

INFORMACIÓN GENERAL

C.A.M.P. reúne todas las necesidades de los montañeros y escaladores en artículos ligeros e innovadores. Son diseñados, testados y fabricados dentro de un sistema de calidad certificado, con el fin de ofrecer un producto fiable y seguro. Las presentes instrucciones están destinadas a informar sobre la correcta utilización del producto durante toda su vida: **lea, comprenda, observe estrictamente y conserve estas instrucciones**. En caso de pérdida, puede descargarlas en el sitio web **www.camp.it**. La declaración de conformidad UE se puede descargar de esta página web. El distribuidor debe proporcionar el manual de información en la lengua del país en que se vende el producto.

UTILIZACIÓN

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas formadas y competentes o bajo la supervisión directa de personal con la formación y competencias adecuadas. Con estas instrucciones no se aprenderán las técnicas ni de la escalada, ni del alpinismo, ni de ninguna otra actividad asociada: debe haberse recibido una formación adecuada antes de utilizar este equipo. La escalada y cualquier otra actividad en la que este producto pueda ser empleado son intrínsecamente peligrosas. No escoger el equipo adecuado, usarlo incorrectamente o no realizar el mantenimiento debido podría producir daños, lesiones o incluso la muerte. El usuario debe estar médicamente apto y ser capaz de velar por su seguridad y de proceder correctamente en situaciones de emergencia. Este producto debe usarse como se indica en las instrucciones y no se debe modificar. Puede utilizarse en combinación con artículos conjuntamente con cualquier otro producto de acuerdo con las especificaciones y las normas EN, considerando las limitaciones de cada pieza del equipo. En este folleto se indican únicamente algunos de los usos no permitidos o indebidos. Existen muchos más, pero es imposible citarlos todos o incluso llegar a imaginarlos todos. Si es posible, este producto debe ser destine al uso personal de un individuo. En caso de uso por parte de varias personas, estas instrucciones deben estar a disposición y ser respetadas por cada usuario.

MANTENIMIENTO

Limpieza de las partes textiles y de plástico: aclárelas con agua limpia (<30°C) y jabón neutro, no aplique calor directo. *Limpieza de las partes metálicas:* aclárelas con agua limpia y séquelas. *Higienización: los procedimientos pueden consultarse en el sitio* **www.camp.it.** *Temperatura:* mantenga este producto siempre a una temperatura inferior a 80°C, de lo contrario, podría alterar su funcionamiento. *Sustancias químicas:* no use este producto si ha estado en contacto con alguna sustancia química, disolvente o carburante que pueden alterar sus características. *Suciedad no removible:* las manchas de origen desconocido que no se pueden eliminar se considerarán contaminación química y resultarán en la eliminación del producto.

ALMACENAMIENTO

Conserve el producto desembalado en un lugar fresco, seco y ventilado, oscuro y lejos de cualquier fuente de calor, no humedad elevada o otros agentes corrosivos que puedan dañarlo. No deje el producto expuesto a la intemperie

RESPONSABILIDAD

La firma C.A.M.P. SpA, o el distribuidor, no aceptará ninguna responsabilidad ante daños, lesiones o muertes ocasionados por el mal uso o modificación de cualquier producto de la marca C.A.M.P. Es responsabilidad del usuario en todo momento asegurarse de que entiende la correcta y segura utilización de cualquier producto de C.A.M.P. SpA, de que lo utiliza solo para la actividad para la que ha sido diseñado y de que aplica todas las medidas de seguridad. Antes de su utilización, debe asegurarse de que conoce el procedimiento para un rescate seguro y eficiente. Usted asume personalmente la responsabilidad de sus acciones y los riesgos que puede correr. Si no es capaz de cumplir esta normativa, no utilice este equipamiento.

3 AÑOS DE GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de tres años, que comienza a contar a partir de la fecha de adquisición, contra defectos de materiales o de fabricación. No están cubiertos: el desgaste, modificaciones o alteraciones, incorrecta conservación, corrosión, uso inadecuado y usos para los cuales no haya sido diseñado.

INFORMACION ESPECÍFICA

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción

Los clavos de roca son anclas diseñada para ser clavadas en las grietas de la roca para proteger contra caídas en la práctica de escalada y el alpinismo. Los clavos templados son para clavos de roca sometidos a un tratamiento térmico se diseñan para las rocas duras (granito, esquisto, etc.), el clavo de roca de acero más suave se diseña para las rocas suaves (piedra caliza): vea la **tabla A.**

Utilización

La colocación de un clavo de roca se hace por medio de un martillo (**Fig.1**). La fuerza del producto depende del tipo de roca, de la forma y de la dimensión de la grieta, de la experiencia de la persona que coloca el clavo de roca. La resistencia de ruptura y la resistencia del clavo de roca disminuyen después de la colocación con el tiempo. La resistencia del clavo de roca cambia según dirección del tiro (**Fig.2**). Cuando un nuevo clavo de roca se prueba según el estándar EN 569, la resistencia a ruptura mínima se demuestra en la tabla B. Esta prueba permite para distinguir los clavos de roca de progresión (P) de los clavos de roca de seguridad (S): **tabla A y B**. La extracción de un clavo de roca se realiza por medio de un martillo (**Fig.3**) o una cadena.

CONTROL Y MANTENIMIENTO

La lámina suave del clavo de roca se